

MULTISTRADA V4 S

Daten, Farben und Ausführungen - Modelljahr 2021



90° V4, gegenläufig drehende Kurbelwelle-4-Takt-DOHC-Granturismo-Einspritzmotor, Wasserkühlung

1158 ccm - 83,0 mm Bohrung - 53,5 mm Hub

170 PS - 125 kW bei 10.500 U/min

22,0 Liter Kunststofftank

2405 x 1020 x 1564 mm (LxBxH)

840-860 mm Sitzhöhe

244 kg Fahrfertig (Mass in Running Order – 2.1.1.)

Angaben ohne Gewähr. Änderungen in Preis, Technik und Ausstattung vorbehalten.

Detaillierte Daten auf den nächsten Seiten!



ROT



GRAU

MULTISTRADA V4 S



Technisches Datenblatt - Details 1 - Modelljahr 2021

Motor	90° V4, gegenläufig drehende Kurbelwelle-4-Takt-DOHC-Granturismo-Einspritzmotor, Wasserkühlung 1158 ccm - 83,0 mm Bohrung - 53,5 mm Hub - Verdichtung 14,0:1 (±0,5)
Ventilsteuerung	4-Ventil-DOHC (Zahnräder) Ventilhub: 8,0 mm (E) - 8,0 mm (A), Ventildurchmesser: 33,5 mm (E) - 26,8 mm (A) Steuerzeiten: Einlass öffnet 12° v.o.T., schließt 30° n.u.T. - Auslass öffnet 43° v.u.T., schließt 1° n.o.T.
Schmierung	Druckumlaufschmierung mit einem Ölkühler, "DEEP SUMP" Vacural-Motorgehäuse, 3,5 - 3,9 Liter Motoröl
Kraftübertragung	Hydraulisch betätigte Anti-Hopping Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad (Self-Servo-System)
Kraftstoffversorgung	22,0 Liter Kunststofftank Benzineinspritzung, ovale Drosselklappenkörper, zwei Einspritzdüsen pro Zylinder, Full-Ride-By-Wire Technologie
Starter	Elektrostarter
Zündung	Zündung: Kontaktlose Elektronikzündung, Zündkerze: NGK LMDR10A-JS
Elektrik	12 V Spannung, 670 W Lichtmaschine, 12 V 14,0 AH 12 V Full-LED Scheinwerfer, LED Rücklicht, 12 V LED Blinker
Rahmen	Aluminium-Monocoque-Rahmen 80,0° Einschlag, 24,5° Lenkkopfwinkel, Aluminium-Zweiarmschwinge
Gabel	Hydraulische Marzocchi USD-Gabel, elektronisch einstellbar in Zug- und Druckstufe, Vorspannung mechanisch einstellbar, Ducati Skyhook EVO Technologie (DSS), 50 mm Standrohrdurchmesser, 170 mm Federweg
Federbein	Progressives Marzocchi Mono-Federbein elektronisch einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, Ducati Skyhook EVO Technologie (DSS), 180 mm Federweg
Räder	10-Speichen-Leichtmetallfelge (Optional auch Speichenfelgen) - 3,00 x 19 / 4,50 x 17 Bereifung: 120/70-ZR19 / 170/60-ZR17

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.

MULTISTRADA V4 S



Technisches Datenblatt - Details 3 - Modelljahr 2021

<p>Multistrada V4 S vs Multistrada V4</p>	<p>Elektronisches Skyhook Fahrwerk, 330 mm Bremsscheiben vorne, Brembo Stilema 4-Kolben-Bremszangen, Kurvenlicht, Vehicle Hold Control Ducati Quick Shifter Up/Down, Tempomat (Adaptiv in Verbindung mit Radar System), Funkschlüssel, 6,5" TFT-Farb-Dashboard, Ducati Connect System, Ducati Multi Media System, Navigationssystem am Dashboard, OPTIONAL: Speichenfelgen, Radar-System</p>
<p>Sitzhöhen</p>	<p>875 mm - SITZBANK KOMFORT (-15 mm, MONTAGE HOCH) 860 mm - SITZBANK SERIE, MONTAGEPOSITION STANDARD 840 mm - SITZBANK SERIE, MONTAGEPOSITION NIEDRIG 810 mm - SITZBANK NIEDRIG (-20 mm, MONTAGE NIEDRIG)</p>

