

# SCRAMBLER DUCATI

## SCRAMBLER 1100 TRIBUTE PRO

MODELLJAHR 2022

“L” 90°-4-Takt-SOHC-Dual-Spark-Einspritzmotor, Öl-Luftkühlung

1079 ccm - 98,0 mm Bohrung - 71,5 mm Hub

85 PS - 62 kW bei 7.250 U/min

15,0 Liter Stahltank

2186 x 895 x 1330 mm (LxBxH)

810 mm Sitzhöhe

211 kg Fahrfertig (Mass in Running Order – 2.1.1.)

Angaben ohne Gewähr. Änderungen in Preis, Technik und Ausstattung vorbehalten.

Detaillierte Daten auf den nächsten Seiten!



gelb



| SCRAMBLER 1100 TRIBUTE PRO |                                                                                                                                                                                                                                           | MODELLJAHR 2022 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Motor                      | "L" 90°-4-Takt-SOHC-Dual-Spark-Einspritzmotor, Öl-Luftkühlung<br>1079 ccm - 98,0 mm Bohrung - 71,5 mm Hub - Verdichtung 11,0:1 (±0,5)                                                                                                     |                 |
| Ventilsteuerung            | 2-Ventil-SOHC-Desmodromik (Zahnriemen)<br>Ventilhub: 10,77 mm (E) - 11,25 mm (A), Ventildurchmesser: 45 mm (E) - 40 mm (A)<br>Steuerzeiten: Einlass öffnet 7° v.o.T., schließt 68° n.u.T. - Auslass öffnet 72° v.u.T., schließt 9° n.o.T. |                 |
| Schmierung                 | Druckumlaufschmierung mit einem Ölkühler, 3,3 - 3,7 Liter Motoröl                                                                                                                                                                         |                 |
| Kraftübertragung           | Hydraulisch betätigte Anti-Hopping Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad (Self-Servo-System)<br>Antriebskette 520 (5/8" x 1/4")                                                                                                                  |                 |
| Kraftstoffversorgung       | 15,0 Liter Stahltank<br>Benzineinspritzung, 55 mm Drosselklappenkörper, eine Einspritzdüse pro Zylinder, Full-Ride-By-Wire Technologie                                                                                                    |                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Starter                    | Elektrostarter                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Zündung                    | Zündung: Kontaktlose Elektronikzündung, Zündkerze: NGK DCPR8E                                                                                                                                                                             |                 |
| Elektrik                   | 12 V Spannung, 487 W Lichtmaschine, 12 V 10 AH<br>12 V LED - H4 Scheinwerfer, LED Rücklicht, 12 V LED Blinker                                                                                                                             |                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Rahmen                     | Chrom-Molybdän-Gitterrohrrahmen (ALS 450)<br>68,0° Einschlag, 24,5° Lenkkopfwinkel, Aluminium-Zweiarmschwinge                                                                                                                             |                 |
| Gabel                      | Hydraulische Marzocchi USD-Gabel einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, 45 mm Standrohrdurchmesser, 150 mm Federweg                                                                                                             |                 |
| Federbein                  | Progressives Kayaba Mono-Federbein einstellbar in Zugstufe und Vorspannung, 150 mm Federweg                                                                                                                                               |                 |
| Räder                      | Aluminium-Speichen-Felge - 3,50 x 18 / 5,50 x 17<br>Bereifung: 120/80-ZR18 / 180/55-ZR17                                                                                                                                                  |                 |

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.



| SCRAMBLER 1100 TRIBUTE PRO |                                                                                                                                                                                                                                   | MODELLJAHR 2022 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Bremse vorne               | Hydraulische Zweischeibenbremsanlage mit Bosch Kurven-ABS-System, Funktionsweise einstellbar, 320 mm Bremsscheiben, schwimmend<br>Brembo 4-Kolben-Bremszangen M4.32, feststehend, radial montiert<br>Brembo PS16/22 Bremszylinder |                 |
| Bremse hinten              | Hydraulische Einscheibenbremsanlage mit Bosch Kurven-ABS-System, Funktionsweise einstellbar, 245 mm Bremsscheibe, schwimmend<br>Brembo 2-Kolben-Bremszange PF32B, feststehend<br>Brembo PS11 Bremszylinder                        |                 |
| Leistung *                 | 85 PS - 62 kW bei 7.250 U/min / 90,5 Nm Drehmoment bei 4750 U/min                                                                                                                                                                 |                 |
| Gewicht **                 | 211 kg Fahrfertig (Mass in Running Order – 2.1.1.), 396 kg Höchst zulässiges Gesamtgewicht                                                                                                                                        |                 |
| Abmessungen                | 2186 mm Länge, 895 mm Breite, 1330 mm Höhe, 1514 mm Radstand, 810 mm Sitzhöhe                                                                                                                                                     |                 |
| Garantie - Service         | 24 Monate Garantie ohne Kilometerbegrenzung<br>1.000 - 12.000 und alle weiteren 12.000 Km                                                                                                                                         |                 |
| Emissionen - Verbrauch     | Abgasnorm: Euro 5, CO2: 119 g/km, Verbrauch: 5,2 l/100 km, Nahfeldpegel: 93 dBA                                                                                                                                                   |                 |

**\* Leistung - Drehmoment**

Die angegebenen Leistungs- und Drehmomentwerte entsprechen den homologierten und in den Zulassungsdokumenten angeführten Daten und wurden auf einen Motorprüfstand (ausgebauter Motor, fix mit dem Prüfstand verbunden) nach den Regularien der Fahrzeughomologation gemäß EU-Richtlinie ermittelt.

**\*\* Gewicht Fahrfertig (Mass in Running Order – 2.1.1.)**

Die Masse eines Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand wird bestimmt durch die Messung der Masse des unbeladenen Fahrzeugs, das für den normalen Betrieb bereit ist, und umfasst die Masse der Flüssigkeiten, der Standardausrüstung gemäß den Spezifikationen des Herstellers, des „Kraftstoffs“ in den Kraftstoffbehältern, die zu mindestens 90% ihres Fassungsvermögens gefüllt sind.

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.

# SCRAMBLER DUCATI

## SCRAMBLER 1100 TRIBUTE PRO

MODELLJAHR 2022

**Scrambler 1100  
Tribute PRO  
vs  
Scrambler 1100  
Dark PRO**

Design, Lackierung in Odra-Gelb, Ducati Logos aus den 1970er-Jahren, damals von Giugiaro entworfen, schwarze Speichenräder, runde Rückspiegel, braune Sitzbank mit Ziernähten

### Sitzhöhen

835 mm - SITZBANK KOMFORT (ART. NR. 96880621A)  
810 mm - SITZBANK SERIE  
810 mm - SITZBANK SPECIAL (ART. NR. 96880691A)  
810 mm - SITZBANK PREMIUM (ART. NR. 96880681A)  
790 mm - SITZBANK NIEDRIG (ART. NR. 96880611A)

